

POLYFLON™ D-210

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin PTFE D-210 is a low PFOA content homopolymer polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-210 has been designed for general purpose use in yarn coating, packing impregnation, glass fabric coating and release coating formulation applications.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Нанесение покрытия		
	Нетканые покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50 to 1.53	g/cm ³	Internal Method
РН (25°C)	8.5 to 10.5		ASTM D4441
Содержание твердых веществ	59 to 61	%	ASTM D4441
Содержание ПАВ	6.0 to 7.2	%	ASTM D4441
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	35.0	cP	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat