

## KRATON® G1702 H

Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

### Описание материалов:

Kraton G1702 H is a clear, linear diblock copolymer based on styrene and ethylene/propylene with a polystyrene content of 28%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton G1702 HU - supplied as a powder.

Kraton G1702 H is used as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings. It may also find use as a modifier of bitumen or thermoplastics and in compound formulations.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Уплотнение
	Модификация пластмасс
	Герметики
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Порошок
Метод обработки	Покрытие
	Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4025
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	
Антиоксидантная добавка <sup>1</sup>	0.030 to 0.20	%	Internal Method
Содержание полистирола	26 to 29	%	Internal Method
Вязкость <sup>2</sup>	18.0 to 22.0	cSt	Internal Method
Летучее вещество	< 0.40	%	Internal Method
Содержимое блока	100		
Styrene/Rubber ratio	28/72		

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	41		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Yield)	2.07	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	< 100	%	ASTM D412

#### NOTE

1. Non-staining phenolic antioxidant.
2. Kinematic Viscosity, 1.23%w  
(ENJ404@100C)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

