

PRIMATOP HDPE 006964EG

High Density Polyethylene

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP HDPE 006964EG is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for pipe extrusion. Primary attribute of PRIMATOP HDPE 006964EG: Food Contact Acceptable.

Typical applications include:

Construction Applications

Food Contact Applications

Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Применение конструкции		
	Трубопроводы		
	Профили		
	Детали Из Искусственного Дерева		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.965	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.66	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	15.0 to 20.0	hr	ASTM D1693A
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1650	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	Type IV, 50 mm/min		
2.	Type IV, 50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

