

Kemcor MD 600

Medium Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

Kemcor MD 600 is a Medium Density Polyethylene material. It is available in North America for extrusion or pipe extrusion.

Important attributes of Kemcor MD 600 are:

Good Flexibility

Good Toughness

Good Weather Resistance

High Molecular Weight

Wear Resistant

Typical application of Kemcor MD 600: Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая гибкость Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде Высокая Молекулярная масса
Используется	Трубопроводы
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.12	g/10 min	ASTM D1238
---	------	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1070	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	18.0	MPa	
Break	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D638
Флекторный модуль	650	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

