

MIDILENA I LDPE B21/3

Low Density Polyethylene

ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

Описание материалов:

MIDILENA I LDPE B21/3 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film or extrusion and is available in Europe. Applications of MIDILENA I LDPE B21/3 include film and packaging.

Characteristics include:

Clarity

Slip

Главная Информация	
Добавка	Комбинация
Характеристики	Высокая четкость
	Комбинация
Используется	Пленка
	Тонкостенная упаковка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

