

Hostacom TKC 420N

10% тальк

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" TKC 420N is a 10% Talc filled, impact modified grade for interior applications with excellent impact/stiffness balance, good flowability properties and very good scratch resistance. It has an outstanding blooming resistance at elevated temperatures.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 10% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хороший поток		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая жесткость		
	Модификация удара		
	Низкий цветение		
Устойчивость к царапинам			
Используется	Детали интерьера автомобиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	21.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1850	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	5.0	kJ/m ²	
23°C	35	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648, ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	138	°C	ISO 306/A50
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

