

## LOFEX® A321A

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

LOFEX® A321A is Polyester film is optically clear and inside corona / outside acryl treated with enhanced adhesion to inks and coatings. So, it can use by tape, label, print film and semiconductor parts. Also, it has excellent properties by tensile strength, proper elongation and the thermal contraction rate.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая четкость		
Используется	Пленка Промышленное применение Этикетки Лента		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.30		
vs. Itself - Static	0.35		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 100 µm	196	МПа	
TD : Yield, 100 µm	216	МПа	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 100 µm	170	%	
TD : Break, 100 µm	120	%	
F5			ASTM D882
MD : 100.0 µm	113	МПа	
TD : 100.0 µm	113	МПа	
Термоусадочная установка			Internal Method
MD, 30 min : 150°C, 100.0 µm	1.0	%	
TD, 30 min : 150°C, 100.0 µm	0.50	%	
Обработка поверхности	Inside (Corona)/Outside (Acryl)		
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блестящий Гарднер (60°, 100 µm)	160		ASTM D523
Коэффициент пропускания (100 µm)	89.0	%	ASTM D1003
Haze (100 µm)	1.3	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

