

KRATON® A1535 H

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton A1535 H is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene with a polystyrene content of 57%. It is supplied from North America in they physical form identified below:

Kraton A1535 HU - supplied as an undusted powder

Kraton A1535 HS - supplied as a dusted powder

Kraton A1535 H is used as a base material for compound formulations and as a modifier of thermoplastics. The inherent stability of the mid block suggests the use of this product in applications that must withstand weathering and high processing temperatures.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Модификация пластмасс		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол ¹	56.3 to 60.3	%	Internal Method
Антиоксидантная добавка	0.0 to 0.1	wt%	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.6	%	Internal Method
Летучее вещество	< 1.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			Internal Method
--	27.6	MPa	
300% Strain	7.93	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	Internal Method
NOTE			

1.

Measured on the polymer before hydrogenation.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

