

## Vapolene® 3042U

Linear Low Density Polyethylene

Bamberger Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Vapolene 3042U is a hexene linear low density polyethylene designed to provide an excellent combination of ESCR and impact. It contains a UV additive package and complies with US FDA 21CFR177.1520.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Гексен-комномер Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая ударопрочность		
Используется	Контейнеры Барабаны Промышленные резервуары		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	872	MPa	ASTM D790

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

