

## Caltex PP MT62CS

Polypropylene

GS Caltex

### Описание материалов:

Caltex PP MT62CS is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Caltex PP MT62CS: Scratch Resistant.  
Typical application of Caltex PP MT62CS: Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Характеристики	Высокая устойчивость к царапинам		
Используется	Амортизирующие подушечки		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	29	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.85	%	
Across Flow	0.80	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2350	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
--	320	J/m	
-10°C	51	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	134	°C	ASTM D648
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Processing Temperature	200 to 220	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

