

## Formolon® 165

Polyvinyl Chloride Alloy

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

### Описание материалов:

F-165 has been designed to meet the processing and finished product requirements of the vinyl floor tile industry. Floor tiles made with F-165 offer excellent abrasion and indentation resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.63	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895A
K-Value <sup>1</sup> (25°C)	52.0		
Содержание винилацетата	13.0	wt%	
Внутренняя вязкость	0.55		ASTM D1243
Relative Viscosity	1.65		
Анализ сита <sup>2</sup>	100	%	ASTM D1921
Испарители	0.70	%	

NOTE	
1.	0.5 g/100 cc in Cyclohexanone
2.	Through 40 Mesh Screen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat