

LOFEX® A41AA

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

LOFEX® A41AA is Polyester film is optically clear and both sides acryl treated with enhanced adhesion to inks and coatings. So, it can use by MTP, graphic. It has excellent properties by tensile strength, proper elongation and the thermal contraction rate.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая четкость		
Используется	Пленка Промышленное применение		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.35		
vs. Itself - Static	0.40		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 180 µm	196	MPa	
TD : Yield, 180 µm	206	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 180 µm	170	%	
TD : Break, 180 µm	130	%	
F5			ASTM D882
MD : 175.0 µm	113	MPa	
TD : 175.0 µm	113	MPa	
Термоусадочная установка			Internal Method
MD, 30 min : 150°C, 175.0 µm	1.0	%	
TD, 30 min : 150°C, 175.0 µm	0.50	%	
Обработка поверхности	Both sides (Acryl)		
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°, 175 µm)	170		ASTM D523
Коэффициент пропускания (175 µm)	88.0	%	ASTM D1003
Haze (175 µm)	3.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

