

Axiall PVC 7155

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7155 is a special purpose rigid PVC extrusion compound designed for applications requiring the following properties:

Weatherability

Chemical

Durability

Ease of Processing

Toughness

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-101513957		
Характеристики	Прочный		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	960	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	168	kJ/m ²	ASTM D1822
Drop Impact Resistance ¹	133	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	21.1	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	182	°C	

NOTE

1. Procedure A, H.25

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

