

TABOND 5009

Polypropylene Copolymer

SILON s.ro

Описание материалов:

Tabond 5009 is a chemically modified Polypropylene. This grade is for coextrusion coating of multilayer film to give adhesion between the layers.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Прочный Хорошая адгезия		
Используется	Клеи Склеивание Модификация пластмасс		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.905	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	11	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	143	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

