Paxon™ FD60-018

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FD60-018 is a high density polyethylene powder with extremely high molecular weight. It has extremely high impact strength.

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.954	g/cm³	ASTM D4883
Видимая плотность	0.48	g/cm³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	< 0.10	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	1.7	g/10 min	ASTM D1238
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	28.1	MPa	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -60.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	131	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat