

Chemraz 615

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz 615 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 615 include engineering/industrial parts, housings and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия		
Используется	Корпуса Детали Насоса Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.01	g/cm ³	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	2.76	MPa	
100% Strain	6.89	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	11.7	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	ASTM D1414
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-18 to 324	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

