

# Colorite Rigid PVC 2600 NAT

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

## Описание материалов:

Colorite Rigid PVC 2600 NAT is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by blow molding or profile extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Colorite Rigid PVC 2600 NAT include bottles and packaging.

Characteristics include:

- Clarity
- High Flow
- High Gloss
- Impact Resistant

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая цветность Стабилизация тепла Высокая четкость Высокий поток Глянцевый Высокая ударопрочность
Используется	Бутылки Упаковка Профили
Внешний вид	Непрозрачный
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	45.5	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	162	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

