

LNP™ LUBRICOMP™ RX85514 compound

Фирменная

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP RX85514 is a compound based on Nylon 66 resin containing Proprietary Filler(s). Added features of this material include: Internally Lubricated.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound PDX-R-85514

Product reorder name: RX85514

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная упаковка		
Добавка	Смазка		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Fracture	83.4	MPa	ASTM D638
Fracture	78.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	3810	MPa	ASTM D790
--	3570	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	48	J/m	ASTM D256
-40°C ¹	3.8	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C ²	4.8	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, unannealed, 64.0mm span ³	158	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	131	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span ⁴	140	°C	ISO 75-2/ Af
NOTE			
1.	80*10*4		
2.	80*10*4		
3.	80*10*4 mm		
4.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

