

Verolloy A2703

15% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Verolloy A2703 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) product filled with 15% glass fiber. It is available in Europe or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Heat Resistant

High Strength

Impact Resistant

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая термостойкость			
	Высокая ударопрочность			
	Высокая прочность на растяжение			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.50	--	%	ASTM D955
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла	118	--		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	89.6	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4140	3450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	145	110	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact				ASTM D256
--	--	150	J/m	
23°C, 3.18 mm	120	--	J/m	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	180	170	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания

Огнестойкость (1.50 mm) HB

--

UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat