

HANWHA KCM-12

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Copolymer of VCM and VAcM. Fast gelling. Contains 5% of VAcM. Strong adherence

Use: Ultra low temperature melting, adhesive SOL, carpet backing and under body coatings

Главная Информация			
Характеристики	Точка быстрого затвердевания Хорошая адгезия		
Используется	Ковровая подложка Нанесение покрытия Клей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.19 - 0.27	g/cm ³	ASTM D1895
Летучее вещество		%	ASTM D3030
Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание %	100	%	Internal method
Вязкость брукфилда-Cps/6 об/мин			ASTM D1824
Содержание-VAcM	4.5 - 6.5	%	Internal method
Степень полимеризации			
DP	950 - 1050		JIS K6720-2
K-Value	66.0		DIN 53726
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Liquidity: Dilatant			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat