

## Wah Hong BMC BUG-3101C Optical

Thermoset, Unspecified

Wah Hong Industrial Corp.

### Описание материалов:

BMC material for parts needs optical design, like Automobile Headlamp Reflector & Optical engine chassis for LCD Projector. Optical Grade BMC with high heat resistance, Good dimensional stability, low linear expansion coefficient, and smooth surface property. Suitable for metal plating, and easy for optical design.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая поверхность Высокая термостойкость		
Используется	ЖК-дисплей Оптическое применение Отражатели		
Формы	BMC-формовочная смесь		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.91 to 1.97	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.050 to 0.11	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	< 0.20	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	10800 to 14700	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	108 to 147	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 200	°C	ASTM D648
Температура плавления	125	°C	DSC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cure Time (140°C)	44.0 to 54.0	sec	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

