

## DEXFLEX® E1800

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Dexflex E1800 thermoplastic olefin (TPO) is low cost material designed for extruded and thermoformed applications. This product is not UV stabilized and is aimed at general-purpose use where extreme performance is not required.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Общее назначение
	Наружное применение
	Профили Лист
Метод обработки	Экструзия Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (Yield, 4.00 mm)	28.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	1240	MPa	ISO 178

NOTE	
1.	150x10x4 mm specimen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

