

Evermore PUR SS-143G

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SS-143G is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Fabrics/Fibers.

Characteristics include:

Antiblock

High Gloss

High Hardness

Главная Информация	
Добавка	Антиблок
Характеристики	Алифатический
	Антиблокировка
	Глянцевый
	Высокая твердость
Используется	Синтетическая кожа
	Текстильные изделия

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	10.8 to 14.7	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	44.1 to 63.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 500	%	ASTM D412

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	50.0 to 90.0	Pa·s	ASTM D3835

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	29 to 31	%	
Растворители	DMF, MEK		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

