

Nipol® LX421

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Latex of styrene-butadiene copolymer (SB latex)

Characteristics

Standard modified carboxyl.

Used for special papers such as impregnated paper and paper processing.

Applications

Glass fibers and fiber treatment such as impregnated polishing fabrics.

Impregnated paper.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
Используется	Ткани
	Волокна

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	20	mPa·s
Средний размер частиц	100	nm
РН	8.0	
Поверхностное натяжение	40	mN/m
Общее количество твердых веществ	41	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-18.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

