

Evermore PUR SA-360

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SA-360 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Adhesives/Tapes. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Клеи		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.94 to 4.90	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 14.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	60.0 to 100	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	34 to 36	%	
Растворители	TOL, MEK		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

