

Evermore PUR SS-168K

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SS-168K is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Applications of Evermore PUR SS-168K include coating applications and fabrics/fibers. Primary characteristic: high gloss.

Главная Информация	
Характеристики	Глянцевый
Используется	Нанесение покрытия
	Текстильные изделия

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.981 to 2.94	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	11.8 to 24.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500 to 800	%	ASTM D412

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	70.0 to 110	Pa·s	ASTM D3835

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	44 to 46	%	
Растворители	DMF, MEK, TOL		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

