

## Evermore PUR SA-6010P

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

### Описание материалов:

Evermore PUR SA-6010P is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: good flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре		
Используется	Синтетическая кожа		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.57 to 3.14	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	9.81 to 24.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 600	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	80.0 to 120	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	58 to 62	%	
Растворители	DMF, TOL		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

