

## Chemraz 562

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz 562 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	3.10	MPa	
100% Strain	10.2	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	23.6	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D1414
Комплект сжатия <sup>1</sup>			ASTM D1414
204°C, 70 hr	20	%	
288°C, 70 hr	45	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-12 to 316	°C	
Резиновая классификация	FFKM		ASTM D1418

### NOTE

1. 25% Deflection

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat