

INEOS PP 150-GA03

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

150-GA03 is a general purpose grade intended for extrusion and thermoforming applications requiring medium melt flow and good parison strength.

Applications

General purpose thermoforming

Carpet backing, geotextiles, bags, twines and ropes

Injection Moulding

Benefits and Features

Good processability and MFR consistency

High tenacity

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокая прочность на растяжение Гомополимер Средний поток
Используется	Ковровая подложка Веревка Лента Текстильные изделия Шпагат
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	92.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	156	°C	ISO 306/A
Пиковая температура плавления	163	°C	ASTM D3417

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

