

THERMORUN® QT60MB

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Mitsubishi Chemical Corporation

Описание материалов:

THERMORUN® QT60MB is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) material. It is available in Asia Pacific for extrusion or injection molding.

Important attributes of THERMORUN® QT60MB are:

Good Processability

Good Weather Resistance

Typical applications include:

Automotive

Engineering/Industrial Parts

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде |
| Используется | Автомобильные Приложения Прокладки |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.898 | g/cm ³ | JIS K7112 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (10 sec) | 60 | | JIS K6253 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress ¹ (100% Strain) | 1.90 | MPa | JIS K6251 |
| Tensile Stress ² (Break) | 6.80 | MPa | JIS K6251 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 660 | % | JIS K6251 |

| NOTE | |
|------|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |
| 3. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

