

Ravaflex SBR 1205 P

Styrene Butadiene Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Pelletized SBR 1205, a diblock copolymer of styrene (25%) and butadiene with a very good processibility.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Белый Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	40 - 60	MU	ASTM D1646
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Упаковка	320000	g	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

It is used to improve the adhesion properties of compounds.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

