

FHR EPS 40-3640

Expanded Polystyrene

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

Grade 40 Expandable Polystyrene is a modified high performance expandable resin. It is available in a variety of bead sizes. This product contains a flame retardant and the molded expanded polystyrene has been classified for flammability properties by Underwriters Laboratories, Inc., Underwriters Laboratories of Canada, and the Canadian Standards Association to show compliance with the building codes of North America. These products also meet applicable industrial, military, and federal specifications.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Отличный внешний вид Огнестойкий		
Рейтинг агентства	ASTM C 578, I		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.0176	g/cm ³	ASTM D792

Дополнительная информация			
Bead Size: A Typical Unexpanded Particle Size: 1- 1.6 mm Blowing Agent Level: Standard Recommended Density Range: 0.95 - 1.25 lbs/ft ³ Method of Process: Block			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat