Geon™ Vinyl Flexible XV3715

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible XV3715 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: food contact applications. The main characteristics are: accessible food.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	48		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	2.94	MPa	ASTM D638
Эластомеры	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [2] (Break)	8.48	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении [3] (Break)	490	%	ASTM D412A

Дополнительная информация

□□:□□□21□□□□.□□□□□□,□□□“□□□□□□□□□”.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

NOTE	
1.	Type 4, 510mm/min
2.	510 mm/min
3.	510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat