

Roscom PVC 601VO-75/80

Flexible Polyvinyl Chloride

Roscom, Inc.

Описание материалов:

ROSCOM PVC 601VO-75/80 is a flexible vinyl formulation designed for both extrusion and injection molding. This compound features excellent heat stability and lubrication for trouble-free, consistent processing. It is rated 94VO for flame retardance.

Главная Информация	
UL YellowCard	E123656-221640
Характеристики	Хорошая гибкость
	Хорошая технологичность
	Хорошая термическая стабильность
	Смазка
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77 to 83		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.1	MPa	ASTM D2633
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D2633

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (100°C, 168 hr)	-2.0	%	ASTM D412
Изменение максимального удлинения (100°C, 168 hr)	-44	%	ASTM D412

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Испарители ¹ (90°C)	-0.031	%	ASTM D2288

NOTE			
1.	24 hours		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

