

K-Prene XL-A60

Polypropylene + EPDM Rubber

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K-Prene XL-A60 is a polypropylene EPDM rubber (PP EPDM) material. This product is available in Africa and the Middle East.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹ (23°C)	13	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	1.50	MPa	ASTM D412
300% strain	3.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	5.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength	20.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
70°C, 22 hr	40	%	ASTM D395
100°C, 22 hr	50	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -60.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Ozone Resistance - 70 hrs	Pass		

NOTE

1. 10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

