

CONAP® AD-6412

Polyurethane

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CONAP AD-6412 is a two-component polyurethane system formulated for filter sealant applications.

CONAP AD-6412 is based on components that are FDA and NSF approvable, and exhibits outstanding resistance to hot NaOH cleaning solutions as well as superior penetration of filter media substrates.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость	
Используется	Герметики	
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг NSF неуказанный рейтинг	
Внешний вид	Янтарь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.00	g/cm ³
-- 2	1.13	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	55	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	19.3	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	56	%
Tear Strength	69.9	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 90	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	16000	cP
NOTE		
1.	Hardener	
2.	Resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

