

Shuang-Bang AB-6060

Polyurethane

Shuang-Bang Industrial Corp.

Описание материалов:

One component PU Resins

PU membrane is produced by coating the resin on substrate and drying it to vaporize the solvent adequately. The membrane gives soft hand-feel and dry surface, and offers waterproof and windproof properties. Using one component type PU resin alone with adequate crosslinker for yarn fixation, following by drying process to vaporize solvent adequately, could form high yarn-bonding membrane.

Shoes, leather bag, ready-make clothes

Blocking resistance, high water resistance, good hand-feel

High solid content PU resin for dry direct coating. Bright surface, non-sticky. Contain no toxic organic tin.

Главная Информация	
Характеристики	Crosslinkable С антипригарным покрытием
Используется	Клеи Нанесение покрытия Обувь
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Прозрачный-светло-желтый

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/TOL	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
	Clear/Transparent	

Цвет	Colorless Clear, Light Yellow	
Содержание твердых веществ	59 to 61	%
Вязкость (25°C)	60 to 80	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	< 0.490	MPa
Прочность на растяжение	< 0.981	MPa
Удлинение при разрыве	< 100	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

