

Melthene® -M M5001

Polyolefin

TOSOH Corporation

Описание материалов:

Melthene® -M M5001 is a Polyolefin material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for coating, extrusion, or laminating. Primary attribute of Melthene® -M M5001: Good Adhesion.

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Packaging

Sealing Applications

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая адгезия
Используется	Упаковка
	Уплотнительные устройства
	Текстильные изделия
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие
	Экструзия
	Ламинирование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	83.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat