

INTENE® 30 AF

Low Cis Polybutadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Intene® 30 AF is a solution polymerized low cis polybutadiene produced using an alkyl lithium catalyst at the Grangemouth production facility in Scotland, UK.

A TNPP free, food contact approved, non-staining antioxidant is added during the production process.

Key Features

Its unique molecular structure gives fast dissolving time and fine dispersion of the rubber in the plastic matrix.

Main Applications

Impact improver of ABS and Polystyrene giving a gloss surface.

It can also be used in conjunction with certain block copolymers to give high gloss.

The high capacity of loading carbon black and good extrudibility makes this grade suitable for abrasion strips construction in tire building.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Подсветка		
	Устойчивость к окислению		
	Хорошая ударопрочность		
	Диспергируемый		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Ремонт шин		
	Пластиковая модификация		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
1,4-cis содержание	38.0	wt%	Internal method
Оценка геля-5% wt/wt в стироле (25°C)			Internal method
Содержание золы		wt%	ASTM D5667
Летучее вещество		wt%	ASTM D5668
Вязкость раствора-5% wt/wt в стироле (25°C)	65	mPa·s	Internal method
Альфа-цвет-5% wt/wt в стироле (25°C)	5.00		ASTM D1209

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

