

## Lionpol HF-205030

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

### Описание материалов:

Lionpol HF-205030 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America. The main characteristics are: high liquidity.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая яркость		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	51	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.8 - 2.0	%	ASTM D955
Transverse flow	1.8 - 2.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.462	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	7.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Permanent Set: 5%			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	163 - 174	°C	
Передняя температура	174 - 185	°C	
Температура сопла	185 - 196	°C	
Температура формы	10.0 - 32.2	°C	
Back Pressure	0.172 - 0.517	MPa	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

