

NYCOA Polyamide 5201 HS

Polyamide 66

Nycoa (Nylon Corporation of America)

Описание материалов:

NYCOA 5201 HS is a modified Nylon 6,6 that offers outstanding toughness, exceptional processability, and a greater service life at elevated temperatures than standard grades of nylon 6,6.

This material is specially formulated to provide improved flexibility and ductility vs standard Nylon 6,6.

NYCOA 5201 HS is available in light stable grades, as well as customer colors.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Ковкий материал		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая термостойкость к старению		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Модификация удара		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	119		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	2430	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	95.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	53	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	258	°C	
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		
4.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

