

Lusin® Lub PM 1001

Unspecified

Chem-Trend L.P.

Описание материалов:

High Temperature Paste with Synthetic Base Oil

Benefits

Resistant to high pressure

Resistant to high temperatures

Thermally conductive

Prevents seizure

Description

Lusin® Lub PM 1001 is a high temperature lubricating and assembly paste with a synthetic base oil and a combination of inorganic solid lubricants especially resistant to high temperatures.

This paste ensures lubrication and is resistant to temperatures up to 1000°C (1832°F).

Lusin® Lub PM 1001 is thermally conductive and prevents seizure.

Typical Properties

Colour : Light grey

Application

Lusin® Lub PM 1001 is used as lubricant for screw connections subject to high temperatures and pressures, e.g. screws of injection moulding machines or dies in extrusion. It can also be used as seizure preventing heat conductive assembly paste for all kind of applications.

Главная Информация

Характеристики	Теплопроводность		
	Теплостойкость, высокая		
Внешний вид	Светло-серый		
Формы	Клей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (20°C)	1.300	g/cm ³	DIN 51757

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

