

Niuk 10NE00

Polypropylene

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

Niuk 10NE00 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 10NE00 are:

Flame Rated

Good UV Resistance

Impact Resistant

Typical application of Niuk 10NE00: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Ультра высокая ударпрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ¹			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	1.2 to 1.4	%	
Flow : 3.20 mm	1.3 to 1.5	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	18.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ²	800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³	20.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ISO 75-2/B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	UL 94	
NOTE			
1.	150x100x3.2 mm		

2.	2.0 mm/min
3.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

