

Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL

Алюминий

Епоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with aluminum. It can be processed by coating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL include coating applications, repairing material and tools.

Characteristics include:

Good Adhesion

Heat Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Алюминий		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая термическая стабильность		
	Обрабатываемый		
	Тиксотропный		
Используется	Нанесение покрытия		
	Формы/штампы/инструменты		
	Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.70	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Yield)	57.9	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	110	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	160	°C	ASTM E1356
Теплопроводность	1.0	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 9.0		

Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Срок службы горшка (25°C)	50 to 60	min
Время демолд	120 to 180	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

