

BCC Resins MB5000

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BCC Products now offers a revolutionary state-of-the-art machineable high density board for today's demanding tooling requirements. MB 5000 is an extremely tough, high impact Urethane Plank that can be used for metal forming as well as nickel plating mandrels.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая поверхность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая износостойкость</p> <p>Высокая плотность</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Низкая усадка</p> <p>Platable</p>		
Используется	<p>Применение в сельском хозяйстве</p> <p>Формы/штампы/инструменты</p> <p>Прототипирование</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Обработка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	86 to 90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Ultimate)	52.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	4720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.8	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	93.1	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	90.6	°C	ASTM D648
Температура перехода стекла	102	°C	ASTM D4065
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	4.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D3386

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

