

## Daelim Po1y® LH7200

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y® LH7200 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® LH7200 include bags/liners, film and food contact applications.

Characteristics include:

Good Processability

Good Sealability

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая стабильность</p> <p>Высокое удлинение</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p>		
Рейтинг агентства	<p>ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.948	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.070	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	52.0	MPa	
TD : Break	47.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Yield	470	%	
TD : Yield	580	%	
Ударное падение Dart	200	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	30	g	
TD	200	g	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	180 to 210	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

