

Huaxia Shenzhou DS603-A

Fluoropolymer

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluorinated ethylene-propylene concentrated dispersion, copolymerized by tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene, is aqueous dispersion stabilized by nonionic surfactant, and can endow FEP resin products which cannot be processed by traditional method with some unique properties. The resin in its emulsion is real thermoplastic with typical excellent properties of fluororesin: continuous operating temperature of 200°C maximum operating temperature of 240°C, and chemical inertness to almost all industrial chemicals and solvents. Its products have excellent temperature resistance, corrosion resistance, chemical inertness and electrical insulation and low friction coefficient.

Execution standard: Q/DYS 004-2007

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
	Электрически изолирующий	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая коррозионная стойкость	
	Высокая термостойкость	
	Низкое трение	
	Устойчивость к растворителям	
Используется	Нанесение покрытия	
Внешний вид	Молочно-белый	
	Прозрачный-светло-желтый	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	0.80 to 3.5	g/10 min
PH	7.0 to 9.0	
Содержание твердых веществ	48 to 52	%
Содержание ПАВ	5.0 to 7.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

