

DAPCO™ 3021C

Епоху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3021C is a two-component, fast curing, low density, self-extinguishing epoxy honeycomb filler.

Suggested Applications:

DAPCO 3021C is commonly used for potting, stiffening and edge filling of honeycomb core.

DAPCO 3011 is also used for aircraft interior repair.

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Высокая жесткость Низкая плотность Низкая вязкость Саморегулирование	
Используется	Клеи Аэрокосмическое применение Заполнение приложений	
Внешний вид	Желтый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Твердость	Номинальное значение	
Твердость дюрометра (Shore D)	70	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	2070	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%
Прочность на сжатие	> 12.4	МПа
Воспламеняемость	Номинальное значение	
Воспламеняемость ¹	Self-extinguishing	
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Resin	Mix Ratio by Weight: 2.0	
NOTE		
1.	<8 seconds	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

