

POLYFLON™ F-205

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE F-205 is a polytetrafluoroethylene fine powder resin for paste extrusion. F-205 has been specifically designed for the manufacture of thin wall tubing and wire coating applications requiring good color, clarity, thermal stability and stress crack resistance. F-205 may be run at high reduction ratios and high speeds.

Главная Информация			
Характеристики	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Хорошая стабильность цвета Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Проволочная оболочка Фитинги для труб		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.16 - 2.18	g/cm ³	ASTM D4895
Видимая плотность	> 0.40	g/cm ³	ASTM D4895
Размер частиц	400 - 650	µm	ASTM D4895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 25.0	MPa	ASTM D4895
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D4895

Инструкции по экструзии

Extrusion Pressure: 650 to 820 kg/cm²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

