

Sylvin 8658-65FU White 1357

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8658-65 FU White 1357 Is A Vinyl Compound Formulated For Window Lineal Coextrusions. This Compound Contains A Antimicrobial And Has Improved Melt Strength And Adhesion.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид)		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая прочность расплава		
	Устойчивость к микробу		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	39.4	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	157 to 168	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

